

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора ПИЛОТНОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: dsi@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора ПИЛОТНОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА (тип
С201 — поддержание уровня в ёмкости (резервуаре))

* 1. Контактные данные	
Наименование организации	
Почтовый адрес	
Контактное лицо	
Телефон / Факс	
Адрес электронной почты	
Объект (наименование проекта)	

2. Область применения и ограничения использования	
• Клапан не допускает переполнения и поддерживает постоянный уровень воды в ёмкости (резервуаре) благодаря управлению пилотным клапаном. • Клапан, открываясь и закрываясь, автоматически поддерживает уровень воды в ёмкости (резервуаре) в пределах нескольких сантиметров от заданного уровня. Область применения — системы питьевого, хозяйственного водоснабжения, отопление, промышленность. Максимальная температура воды — до +90°C. Минимальная температура окружающей среды — +1°C (не допускается эксплуатация при отрицательных температурах окружающей среды в связи с риском замерзания пилотного контура, визуального индикатора положения, верхней камеры клапана). Минимально необходимое давление перед клапаном: должно превышать 1 бар и быть выше на 0,2 бара давления столба жидкости после клапана. В случае возможного падения давления в подающей сети ниже давления столба воды в резервуаре, после основного клапана следует установить обратный клапан. Максимальное рабочее давление: 25 бар (с фланцами Р_у 25) или в соответствии с выбранными фланцами (Р_у 10, Р_у 16). Возможный уровень высоты столба воды относительно уровня установки клапана: от 12 м.в.ст до 55 м.в.ст. Следует избегать большого перепада давлений на клапане и высокой скорости среды вследствие риска кавитации и повреждения клапана (рекомендуется установка двух последовательных клапанов). При широком диапазоне колебаний расхода среды — рекомендуется установить несколько клапанов параллельно. Размер твердых включений в рабочей среде не более 2 мм.	



3. Описание среды и параметров работы клапана	
Среда (наименование, химический состав): _____ _____ _____ _____ _____	Температура среды рабочая: Мин. _____ °C. Макс. _____ °C. Абразивные примеси (наличие) _____: Размер (мм) _____. Концентрация (г/л) _____.
* Подсоединение наполняющего трубопровода к резервуару: ☐ Сверху ☐ Снизу * Давление перед клапаном: от _____, бар до _____, бар	* Требуемая высота наполнения резервуара (принимается выше от отметки установки клапана), в метрах водяного столба): _____, м.в.ст. * Расход среды через клапан: Мин. _____ м³/ч Макс. _____ м³/ч

4. Дополнительные данные и требования	
Диаметр трубопровода _____, мм Тип ответных фланцев: ☐ PN 10 ☐ PN 16 ☐ PN 25	
Желаемый тип фланцев должен обеспечить работу при максимальном давлении. Возможна надбавка к цене. Ориентация трубопровода: ☐ горизонтальный ☐ вертикальный Клапаны стандартного исполнения DN 40 и DN 50 могут быть установлены и на горизонтальный трубопровод, и на вертикальный трубопровод. Клапаны стандартного исполнения диаметрами более DN 50 устанавливаются на горизонтальном трубопроводе с возможными отклонениями не более 45°.	
Клапаны с диаметрами более DN 50 мм для установки на вертикальный трубопровод — опция с надбавкой к цене. Дополнительные требования:	

Ф.И.О. и подпись ответственного лица	Дата
--------------------------------------	------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: dsi@nt-rt.ru